



Agitateur magnétique, lab disc



Agitateur magnétique ultra-plat et compact sans pièce mobile. Le sens de rotation s'inverse toutes les 30 s pour un mélange optimal.

- Sens de rotation réversible réglable
- Entraînement sans usure
- Plaque et boîtier en matériaux résistants aux produits chimiques
- Antidérapant et stable

Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 65

Fourni avec deux béchers (150 ml) et trois barreaux d'agitation magnétiques (10 mm, 20 mm, 30 mm).

Modèle	lab disc
Capacité de mélange max. H ₂ O (ml)	800
Gamme de vitesse (min ⁻¹)	15 - 1500
Puissance d'entrée/sortie (W)	5/3
Matériau de la plaque	polyester
Plaque, Lxl (mm)	Ø 100
LxPxH (mm)	117x180x12
Poids (kg)	0,3

Désignation

Agitateur magnétique, lab disc, prise EU/CH/UK

Cdt

Code article

1

442-0883

Agitateurs magnétiques, série VS-C



Agitateurs compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé permet d'éviter au maximum d'éventuelles éclaboussures. Avec fixation pour tige d'autoclave.

- Moteur puissant
- Forte adhésion magnétique pour maintenir le barreau d'agitation en place
- Contrôle par microprocesseur du moteur assurant le maintien d'une vitesse constante

Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21

Modèle	VS-C4	VS-C7
Capacité de mélange max. H ₂ O (l)	5	10
Gamme de vitesse (min ⁻¹)	100 - 1500	
Puissance d'entrée/sortie (W)	15/1,5	
Matériau de la plaque	Céramique	
Plaque, Lxl (mm)	100x100	180x180
LxPxH (mm)	150x260x105	220x330x105
Poids (kg)	3	5



Désignation

Agitateur magnétique VS-C4, prise EU

Agitateur magnétique VS-C4, prise UK

Agitateur magnétique VS-C4, prise CH

Agitateur magnétique VS-C7, prise EU

Agitateur magnétique VS-C7, prise UK

Agitateur magnétique VS-C7, prise CH

Cdt

Code article

1

442-0550

1

442-0556

1

442-0562

1

442-0551

1

442-0557

1

442-0563

Désignation

Accessoires

Tige de statif en acier inoxydable, longueur 450 mm, Ø 10 mm, pour agitateurs avec filetage M10

Noix de serrage 10-11 mm

Cdt

Code article

1

442-2041

1

442-2043