



# Agitateurs magnétiques multiplaces "Multimatic"



## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Plate-forme supérieure en acier inox. AISI 304 avec repérage du centre de chaque plaque, ce qui facilite le positionnement du récipient à agiter. Régulation individuelle de la vitesse pour chaque poste.

Panneau frontal protégé contre les éclaboussures.  
Modèles: 5-S et 5-N: Pour 5 flacons de volume maximal de 600 ml. (Ø max. 90 mm).  
Modèles: 9-S et 9-N: Pour 9 flacons de volume maximal de 300 ml. (Ø max. 75 mm).  
Boîtier extérieur recouvert époxy.

## APPLICATIONS

Spécialement recommandés pour tout travail de diagnostics bio-pharmaceutiques.



## Agitateurs "Multimatic" 5-S et 9-S sans chauffage POUR 5 ET 9 PLACES.



### PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec témoin lumineux.  
Régulateur de la vitesse individuel pour chaque place.

### MODÈLES

	Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Larg. / Prof. (plaque) cm	Régulation vitesse r.p.m.	Puissance maxi. d'agitation ml	Consom. totale W	Poids Kg
<b>MULTIMATIC 5-S</b>	<b>7000951</b>	11 28 35	28 33	Jusqu'à 1600	5 x 600	16	7
<b>MULTIMATIC 9-S</b>	<b>7000952</b>	11 28 35	28 33	Jusqu'à 1600	9 x 300	27	9

Livré avec 5 ou 9 aimants revêtus de PTFE de 8 Ø x 32 mm de longueur selon modèle.

### ACCESSOIRE

#### Cuves en métacrylate transparent

Pour être submergé en bain-marie.  
Adaptable aux agitateurs « Multimatic » 5-S et 9-S sans chauffage.  
Permet de supporter des températures jusqu'à 60°C.  
Pour chauffer cette cuve, voir chapitre Thermostats à immersion (page 94).

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg
<b>1001007</b>	<b>14</b>	<b>16 30 55</b>	<b>4</b>



## Agitateurs "Multimatic" 5-N y 9-N avec chauffage

AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ LIMITATEUR DE TEMPÉRATURE INCORPORÉ. POUR 5 ET 9 PLACES.



### MODÈLES

	Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Larg. / Prof. (plateau) cm	Température maxi. °C	Régulation vitesse r.p.m.	Capacité maxi. d'agitation ml	Puissance chauff. W	Consom. totale W	Poids Kg
<b>MULTIMATIC 5-N</b>	<b>7000953</b>	16 28 35	25 25	200	Jusqu'à 1600	5 x 600	680	700	12
<b>MULTIMATIC 9-N</b>	<b>7000954</b>	16 28 35	25 25	200	Jusqu'à 1600	9 x 300	680	700	14

Livré avec 5 ou 9 aimants revêtus de PTFE de 8 Ø x 32 mm de longueur selon modèle.

### PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec témoin lumineux.  
Régulateur de vitesse individuel pour chaque place.  
Régulateur électronique d'énergie de chauffage entre 0 - 100% synchronisé avec lampe de signalisation du fonctionnement du chauffage.