

CONDUCTIMETRE PORTABLE PROFESSIONNEL EC/TDS-TEMP WATERPROOF AVEC GLP



AD330 est un appareil portable étanche qui mesure les TDS, la conductivité sur 5 gammes, ainsi que la température. La fonction d'autoranging pour les mesures de conductivité (EC) et de TDS sélectionne automatiquement l'échelle offrant la meilleure résolution.

- Les mesures sont compensées en température automatiquement (ATC) ou manuellement (MTC).
- Il est également possible de désactiver la compensation de température afin de mesurer la conductivité réelle.
- Le coefficient de température est sélectionnable par l'utilisateur.

L'appareil dispose également d'un indicateur de stabilité de mesure, de la fonction GLP (bonnes pratiques de laboratoire), ainsi que d'un code d'identification personnalisable permettant d'identifier l'instrument de manière unique.

Modèle	AD330
Portée	0.00 to 19.99 µS/cm; 0.00 to 9.99 ppm 20.0 to 199.9 µS/cm; 10.0 to 99.9 ppm 200 to 1999 µS/cm; 100 to 999 ppm 2.00 to 19.99 mS/cm; 1.00 to 9.99 ppt 20.0 to 199.9 mS/cm; 10.0 to 99.9 ppt -9.9 to 120.0 °C

Resolution	0.01, 0.1, 1 μ S/cm; ppm 0.01, 0.1 mS/cm; ppt 0.1 °C
Precision (@25 °C/77 °F)	$\pm 1\%$ f.s. (EC/TDS) ± 0.5 °C
Temperature Compensation	Automatic or manual -9.9 to 120 °C
Temperature Coefficient	0.00 - 10.00%/°C
Dimensions	188 x 96 x 70 mm
Poids	460 g

Options et accessoires disponibles sur demande :

- UNE SONDE DE CONDUCTIVITE AD76309 AVEC CAPTEUR DE TEMPERATURE INTEGRE
- DES SOLUTIONS D'ETALONNAGE A 1413 MS/CM ET 12,88 MS/CM (SACHET DE 20 ML CHACUN)
- PILE ALCALINE AA 1,5 V (4 PIECES)
- UN MANUEL D'UTILISATION

Produit proposé sur notre boutique en ligne

labomaster.com