



## BALANCE DE PRECISION SENSITY Pro - SES503T

320g/1mg



La Sensity Pro répond aux normes les plus strictes en matière de précision et de fiabilité.

Elle est dotée d'un système date et heure

offre une multitude de fonctionnalités

avancées pour une optimisation maximale, et une

traçabilité pour une meilleure gestion des données

Les balances Sensity pro disposent de plusieurs fonctionnalités :

- Écran LCD rétro-éclairé
- Mémoire Date et heure
- Pesage sous la balance
- Fonction comptage
- Communication RS232
- Auto-impression

| Model                 | SES1001T<br>SES3001T<br>SES6001T | SES10001T | SES1502T  | SES2002T<br>SES3002T | SES6002T | SES303T | SES503T/<br>SES603T |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|---------|---------------------|
| Dimensions du plateau | 192×171mm                        |           | 157×136mm | 192×171mm            |          | Ø115    |                     |
| Capacité              | 1000g/3000g/6000g                | 10Kg      | 1500g     | 2000g/3000g          | 5000g    | 320g    | 520g/620g           |
| Résolution            | 0.1g                             |           |           | 0.01g                | 1mg      |         |                     |
| Reproductibilité      | ±0.1g                            | ±0.2g     | ±0.02g    |                      | ±0.03g   | ±0.001g | ±0.002g             |
| Linéarité             | ±0.1g                            | ±0.2g     | ±0.02g    |                      | ±0.03g   | ±0.001g | ±0.002g             |
| Temps de réponse      | ≤ 1 Sec                          |           | ≤ 2 Sec   |                      |          |         |                     |
| Calibration           | Calibration avec poids externe   |           |           |                      |          |         |                     |



|                                  |                                                                                               |                               |                                |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Unités de mesure</b>          | g/ct/oz/lb/oz/ozt/PCS/tls/tlH/dwt/GN(Grain)/dr/mom unites                                     |                               |                                |  |
| <b>Matériel de la structure</b>  | Portes résistantes à l'électricité statique en fonte d'aluminium, plateau en acier inoxydable |                               |                                |  |
| <b>Afficheur</b>                 | Grand, facile à lire Afficheur LCD avec rétroéclairage et incons                              |                               |                                |  |
| <b>Dimensions (mm)</b>           | 304 × 204 × 200 mm (L × W × H)                                                                | 304 × 204 × 90 mm (L × W × H) | 304 × 204 × 200 mm (L × W × H) |  |
| <b>Alimentation</b>              | 110v-240v,50HZ/ 60HZ                                                                          |                               |                                |  |
| <b>Température d'utilisation</b> | 10°C à 40°C                                                                                   |                               |                                |  |
| <b>Sorte de données</b>          | Configurable RS 232 interface                                                                 |                               |                                |  |
| <b>Batterie</b>                  | Batterie Rechargeable 6V2.8A                                                                  |                               |                                |  |

### Options et accessoires disponibles sur demande :

- Imprimante à tickets
- Cable réseau RS232
- Poids de calibration (E2 / F1 / M1)
- Certificat d'étalonnage
- Logiciel de gestion des pesées
- Table anti-vibrations

---

Produit proposé par la boutique  
**labomaster.com**