



Sensity analytique Semi Micro Balance

Balances de précision

Description :

La Semi micro balance de Sensity proposée, avec une résolution de 0,1 mg et 0,01 mg, offre une stabilité et une sensibilité élevées, idéales pour des mesures précises en Laboratoire. Il est essentiel d'assurer un Calibrage fréquent lors de son utilisation pour maintenir la fiabilité et l'exactitude des résultats.



PCS
COMPTUSE DE PIÈCES



**PESAGE SOUS
LA BALANCE**



**RS 232
COMMUNICATIONS
RS232 EN SÉRIE**



**PEAK
ADD**



ACCU

EM-FR N.S

**UNITS
POIDS%**



Caractéristiques Avantages

Caractéristiques	Avantages
Capteur de force électromagnétiques	Haute sensibilité et grande stabilité
Réglage rapide de la sensibilité	Assure un étalonnage régulier et simple durant l'usage
Afficheur Antistatique à 3 portes(Amovible)	Protège les échantillons de pesée des influences extérieures
Écran détachable	Réduit les vibrations lors de la manipulation de l'écran
Exportations de données vers Excel	Facilite la pesée d'objets volumineux.
Pieds de nivellement avec 2 points de réglage	Permet une mise à niveau même sur des surfaces de travail irrégulières
Pesée sous la balance	Permet de déterminer la densité de grandes pièces



LABOMASTER.COM
ÉQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES

FICHE TECHNIQUE

Qualité • Fiabilité • Performance

Accessoires en Option:

- Imprimante à tickets
- Câble Réseau RS232
- Poids de Calibration (E2 / F1 / M1)
- Certificat d'étalonnage
- Logiciel de gestion des pesées
- Table anti-vibration

Caractéristiques Techniques:

Model	SES1035 SES1035C	SES1055 SES1055C	SES1085 SES1085C	SES2035 SES2035C	SES2055 SES2055C	SES2085 SES2085C	SES125 SES125C	SES225 SES225C
Capacité	120g/32g	120g/52g	120g/82g	220g/32g	220g/52g	220g/82g	120g	220g
Résolution	0.1mg/0.01 mg			0.01 mg				
Répétabilité	± 0.2mg/0.03 mg			± 0.03 mg		± 0.2mg/0.05 mg		± 0.05 mg
Linéarité								
Temps de réponse	≤ 3 sec			≤ 4 sec				
Calibration	Auto Interne Calibration(N series) ouExterne calibration							
Unité de mesure	g, ct, lb, oz, ozt, dwt,mg							
Afficheur	LCD			90 mm				
Dimensions du plateau(mm)	Ø 80			Ø 120				
Dimensions	450 x 220 x 285 (mm)							
Alimentation	110v - 240v, 50HZ / 60HZ							
Température	15 °C a 35 °C							
Connectivité	Configurable RS 232 et USB interface							
Matériels de la structure	Fonte en aluminium, ABS résistant à l'électricité statique, portes résistantes à l'électricité statique plateau en acier inoxydable							



Sensity Pro
E-mail:



*Précision et fiabilité
pour vos mesures*

